

Hardmetalen glassnijwieltje



GLAS SNIJDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMEN

SLIPEN, BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-
INRICHTING

ELEKTRISCHE
GEREEDESCHAPPEN

Afm./diameter	112°	118°	125°	135°	140°	145°	150°	155°
4,7/ 1,0/ 1,3	101.20.112*	101.20.118*	101.20.125	101.20.135	101.20.140*	101.20.145	101.20.150**	101.20.155

Verkoopenheid: per stuk. Met * = verkoopenheid 50 stuks. Met ** = verkoopenheid 10 stuks.

Afm./diameter	112°	125°	130°	135°	140°	145°	150°	155°	160°
5,6/ 1,08/ 1,4	101.21.112*	101.21.125*	101.21.130*	101.21.135	101.21.140	101.21.145	101.21.150	101.21.155	101.21.160*

Verkoopenheid: per stuk. Met * = verkoopenheid 10 stuks.

Afm./diameter	112°	125°	135°	140°	145°	150°	155°
6,0/ 1,16/ 1,55	101.22.112*	101.22.125*	101.22.135	101.22.140*	101.22.145	101.22.150*	101.22.155

Verkoopenheid: per stuk. Met * = verkoopenheid 10 stuks.

Snijwielhouder BS met glassnijwieltje

Snijwielhouder BS met Supercarbolix glassnijwieltje 6/1,16/1,55 mm.

- Besteleenheid per 10 stuks



Afm./diameter	125°	135°	145°	155°
6/ 1,16/ 1,55	101.23.125	101.23.135	101.23.145	101.23.155

Snijwielhouder S met glassnijwieltje

Snijwielhouder S met Supercarbolix glassnijwieltje 4,5/1,16/1,55 mm.



Afm./diameter	125°	135°	140°	145°	150°	155°	160°
4,5/ 1,16/ 1,55	101.24.125*	101.24.135	101.24.140*	101.24.145	101.24.150*	101.24.155	101.24.160

Verkoopenheid: per stuk. Met * = verkoopenheid 10 stuks.

Gradenhoek	125°	135°	140° - 145°	150° - 160°
Glasdikte	1,8 - 3,0 mm	3,0 - 4,0 mm	4,0 - 6,0 mm	> 6,0 mm