

CONLOC ACTIVATOR 953

Voor een chemische uitharding van het **Conloc type 683** bij niet UV-licht toegankelijke toepassingen.



Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.001	Activator 953	100 gram	1 stuk

CONLOC REINIGER 901

Schoonmaakmiddel en ontvetter voor metalen, glas, keramiek en rubber. Voor een optimaal resultaat in UV-verlijming dienen de te verlijmen oppervlakken altijd schoongemaakt te worden met dit product.



Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.002	Ontvetter 901	400 ml	1 stuk

FIX FIRE GASBRANDER

Gasbrander voor glas-, kristal-, metaalbehandeling voor verlijming. Verhoogt de samenhang met 30 %. Verwijdert vocht, vuil en olie. Wordt ook gebruikt om het te verlijmen materiaal te verwarmen tot kamertemperatuur.



Art. code	Omschrijving	vke
429.FXFIRE	Kit Gasbrander + patroon	1 set
429.FXPIR200	Brandstofpatroon 200 ml	1 stuk
429.FXPIR400	Brandstofpatroon 400 ml	1 stuk

CONLOC DOSEERNAALDEN EN ADAPTER

Doseernaalden van verschillende diameters voor het secuur aanbrengen van de UV-lijm. Om de doseernaalden te kunnen gebruiken is er een adapter nodig.



Art. code	Omschrijving	Opening	vke
425.004.0002	Rood	0,2 mm	1 stuk
425.004.0003	Oranje	0,3 mm	1 stuk
425.004.0004	Blauw	0,4 mm	1 stuk
425.004.0005	Lila	0,5 mm	1 stuk

Art. code	Omschrijving	Opening	vke
425.004.0006	Roze	0,6 mm	1 stuk
425.004.0008	Groen	0,8 mm	1 stuk
425.004.0013	Aluminium	1,3 mm	1 stuk
425.003	Adapter doseernaalden	/	1 stuk