
PROFIL SABOT TYPE 930

La protection de la surface par un feuil jusqu'après le montage final prévient la formation de rayures pendant le montage.

- Matériau: aluminium
- La charge par mètre de sabot est de
 - 2 galets: 20 kg
 - 4 galets: 40 kg
- Hauteur du verre = dimensions intérieures 30 mm



Code article	Description	uv
930.001.02	Argent poli anodisé	5 mètres
930.101.02	Argent poli anodisé	Sur mesure






RAIL INFÉRIEUR TYPE 930

Rail inférieur aluminium avec bande de roulement centrale. Conduction de la pression exacte du mécanisme de roulement à l'aluminium.

- Matériau: aluminium
- Le profil sabot et le rail inférieur concordent parfaitement quant à la couleur.



Code article	Description	uv
930.002.02	Argent poli anodisé	5 mètres
930.102.02	Argent poli anodisé	Sur mesure








RAIL SUPÉRIEUR TYPE 930

La protection de la surface par un feuil jusqu'après le montage final prévient la formation de rayures pendant le montage.

- Matériau: aluminium
- Disponible en 2 versions: feutré ou non feutré.
- Grâce au rail supérieur feutré, les portes coulissantes fonctionnent silencieusement.
- Lors de l'utilisation du rail supérieur non feutré, nous recommandons l'usage des pinces anti-vibration (voir page 146)







Code article	Description	Version	uv
930.003.02	Argent poli anodisé	Non feutré	5 mètres
930.103.02	Argent poli anodisé	Non feutré	Sur mesure
930.004.02	Argent poli anodisé	Feutré	5 mètres
930.104.02	Argent poli anodisé	Feutré	Sur mesure