

Ventaflow

- La manière de ventilation la plus économique et la plus efficace, sans qu'il faille ouvrir les fenêtres ou les portes
- Sans consommation d'électricité et sans entretien
- Montage sans vis et nettoyage simple
- Pourvu d'une vanne et d'une housse de protection optionnelle



Données techniques:

Type: Code article	Type 102 140.11.102	Type 106 140.12.106	Type SXL 140.15.000
Épaisseur de verre	4-10 mm	4-10 mm	4-10 mm
Diamètre du trou	121 mm	162 mm	219 mm

Options:

Type: Code article	Type 102 140.11.102	Type 106 140.12.106	Type SXL 140.15.000
140.11.001	Housse de protection SG 5	x	
140.12.001	Housse de protection SG 6		x
140.15.001	Housse de protection SG 8		x
140.18.000	Bagues d'ajustement*		x

* pour des trous de 182 à 198 mm

COUPE, ROMPAGE
DU VERRE

POSE DU VERRE

VITRIL AU PLOMB

FABRICATION DE
VITRAGE ISOLANT,
SURVITRAGESMEULAGE,
PERÇAGE,
POLISSAGE

VENTILATION

APPAREILS
DE LEVAGEAGENCEMENT
DE MAGASINOUTILS
ÉLECTRIQUES