


PROFIL SABOT TYPE 940

La protection de la surface par un feuil jusqu'après le montage final prévient la formation de rayures pendant le montage.

- Matériau: aluminium
- La charge par mètre de sabot est de
 - 2 galets: 25 kg
 - 4 galets: 50 kg
- Hauteur du verre = dimensions intérieures - 33 mm



6 - 8 mm




Code article	Description	uv
940.001.02	Argent poli anodisé	5 mètres
940.101.02	Argent poli anodisé	Sur mesure

RAIL INFÉRIEUR TYPE 940

Rail inférieur aluminium avec bande de roulement centrale. Conduction de la pression exacte du mécanisme de roulement à l'aluminium.

- Matériau: aluminium
- Le profil sabot et le rail inférieur concordent parfaitement quant à la couleur.



6 - 8 mm




Code article	Description	uv
930.002.02	Argent poli anodisé	5 mètres
930.102.02	Argent poli anodisé	Sur mesure

RAIL SUPÉRIEUR TYPE 940

La protection de la surface par un feuil jusqu'après le montage final prévient la formation de rayures pendant le montage.

- Matériau: aluminium
- Disponible en 2 versions: feutré et non feutré
- Grâce au rail supérieur feutré, les portes coulissantes fonctionnent silencieusement
- Lors de l'utilisation du rail supérieur non feutré, nous recommandons l'usage des pinces anti-vibration (voir page 150)



6 - 8 mm



Code article	Description	Version	uv
940.002.02	Argent poli anodisé	Non feutré	5 mètres
940.102.02	Argent poli anodisé	Non feutré	Sur mesure
940.003.02	Argent poli anodisé	Feutré	5 mètres
940.103.02	Argent poli anodisé	Feutré	Sur mesure

PINCES DE FIXATION

ÉTAGÈRES

FIXATION DE MIROIR

COLLAGE UV

PORTES ET VITRES COULISSANTES

SÉPARATIONS COMPTOIRS - GUICHETS

MOBILIER

MIROIRS PANORAMIQUES

NETTOYAGE