

Egoferm gris avec film

- Bande de butyle autocollante, de volume constant
- Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- Le film synthétique peut parfaitement être couvert de peinture
- Pour l'étanchement à la vapeur de joints de fenêtres au côté de la chambre
- Pour l'étanchement à l'air de vitrages de serres, construction de toitures, ventilation et installations sanitaires
- Pour la rénovation de vitrages de serres et de toitures



Code article	Description	uv
125.05.2100	Épaisseur 2 mm x largeur 100 mm	1 rouleau de 18 m
125.05.2120	Épaisseur 2 mm x largeur 120 mm	1 rouleau de 18 m
125.05.250	Épaisseur 2 mm x largeur 50 mm	6 rouleaux de 18 m
125.05.260	Épaisseur 2 mm x largeur 60 mm	6 rouleaux de 18 m
125.05.280	Épaisseur 2 mm x largeur 80 mm	4 rouleaux de 18 m
125.05.3100	Épaisseur 3 mm x largeur 100 mm	1 rouleau de 12 m
125.05.3120	Épaisseur 3 mm x largeur 120 mm	2 rouleaux de 12 m
125.05.3150	Épaisseur 3 mm x largeur 150 mm	1 rouleau de 12 m
125.05.3200	Épaisseur 3 mm x largeur 200 mm	2 rouleaux de 12 m
125.05.350	Épaisseur 3 mm x largeur 50 mm	60 rouleaux de 12 m
125.05.360	Épaisseur 3 mm x largeur 60 mm	1 rouleau de 12 m
125.05.380	Épaisseur 3 mm x largeur 80 mm	1 rouleau de 12 m