

Egoferm grijs met vlies

- Zelfklevende, volumebestendige butylband
- Verouderings-, weer- en UV-bestendig
- Het synthetische vlies laat zich goed overschilderen
- Voor dampdichte afdichting van raamgewrichten aan de kamerzijde
- Voor luchtdichtheid in glazen in kassenbouw en glazen structuren, profielen, dakruiten, ventilatie en sanitair
- Voor renovatie van kas- en dakglazen



Art. code	Omschrijving	vke
125.05.2100	2 mm dikte x 100 mm breedte	1 rol à 18 m
125.05.2120	2 mm dikte x 120 mm breedte	1 rol à 18 m
125.05.250	2 mm dikte x 50 mm breedte	6 rollen à 18 m
125.05.260	2 mm dikte x 60 mm breedte	6 rollen à 18 m
125.05.280	2 mm dikte x 80 mm breedte	4 rollen à 18 m
125.05.3100	3 mm dikte x 100 mm breedte	1 rol à 12 m
125.05.3120	3 mm dikte x 120 mm breedte	2 rollen à 12 m
125.05.3150	3 mm dikte x 150 mm breedte	1 rol à 12 m
125.05.3200	3 mm dikte x 200 mm breedte	2 rollen à 12 m
125.05.350	3 mm dikte x 50 mm breedte	60 rollen à 12 m
125.05.360	3 mm dikte x 60 mm breedte	1 rol à 12 m
125.05.380	3 mm dikte x 80 mm breedte	1 rol à 12 m

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMENSUIJPEN, BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZJIN-
INRICHTINGELEKTRISCHE
GEREEDESCHAPPEN