

GLASKLEMMEN

POLYCARBONAAT RONDE VERKEERSSPIEGEL MET ROOD/WIT GEBLOKTE RAND

- Materiaal: polycarbonaat
- Gebruik: buiten
- UV-bestendig
- Verwarmbaar
- Vandaalbestendig
- Incl. bevestigingsbeugel



LEGPLANKEN

SPIEGEL-BEVESTIGINGEN

UV-VERLIJMING

Art. code	Diameter	Kijkafstand	Beugel	Kijkhoek
727.001.060	60 cm	0 tot 15 m	48 - 90 mm	90°
727.001.080	80 cm	0 tot 20 m	48 - 90 mm	90°

POLYCARBONAAT RECHTHOEKIGE VERKEERSSPIEGEL MET ROOD/WIT GEBLOKTE RAND

- Materiaal: polycarbonaat
- Gebruik: buiten
- UV-bestendig
- Verwarmbaar
- Vandaalbestendig
- Incl. bevestigingsbeugel



SCHUIFDEUREN SCHUIFRUITEN


WANDEN - BALIES KASSA'S

KLEINMEUBELEN

Art. code	Afmeting	Kijkafstand	Beugel	Kijkhoek
727.002.4060	40 x 60 cm	0 tot 15 m	48 - 90 mm	90°
727.002.6080	60 x 80 cm	0 tot 20 m	48 - 90 mm	90°
727.002.80100	80 x 100 cm	0 tot 25 m	48 - 90 mm	90°

POLYCARBONAAT RONDE INDUSTRIESPIEGEL

- Materiaal: polycarbonaat
- Gebruik: binnen en buiten
- UV-bestendig
- Vandaalbestendig
- Verwarmbaar
- Incl. bevestigingsbeugel



Art. code	Diameter	Kijkafstand	Beugel	Kijkhoek
727.003.030	30 cm	0 tot 4 m	48 - 90 mm	90°
727.003.040	40 cm	0 tot 6 m	48 - 90 mm	90°
727.003.050	50 cm	0 tot 8 m	48 - 90 mm	90°
727.003.060	60 cm	0 tot 15 m	48 - 90 mm	90°
727.003.080	80 cm	0 tot 20 m	48 - 90 mm	90°

POLYCARBONAAT RECHTHOEKIGE INDUSTRIESPIEGEL

- Materiaal: polycarbonaat
- Gebruik: binnen en buiten
- UV-bestendig
- Vandaalbestendig
- Verwarmbaar
- Incl. bevestigingsbeugel



PANORAMISCHE SPIEGELS

REINIGING

Art. code	Afmeting	Kijkafstand	Beugel	Kijkhoek
727.004.040	40 x 60 cm	0 tot 15 m	48 - 90 mm	90°
727.004.060	60 x 80 cm	0 tot 20 m	48 - 90 mm	90°
727.004.080	80 x 100 cm	0 tot 25 m	48 - 90 mm	90°