

## APERÇU DES TYPES / INFORMATIONS TECHNIQUES

	NETTOYAGE	MIROIRS PANORAMIQUES	MOBILIER	SÉPARATIONS COMPTOIRS - GUICHETS	PORTES ET VITRES COULISSANTES	COLLAGE UV	FIXATION DE MIROIR	ÉTAGÈRES	PINCES DE FIXATION
<b>description</b>	<b>UV 651</b>	<b>UV 665</b>	<b>UV 665 coloré</b>	<b>UV 683</b>	<b>UV 685</b>	<b>UV 688</b>	<b>UV 690</b>		
couleur	transparent	transparent	rouge, jaune, bleu, vert, noir	incoloré	transparent	transparent	transparent		
viscosité - ± mPas	5500	50	200	1000	3500	85	2500		
consistance	visqueux	liquide	liquide	moyennement visqueux	visqueux	avec effet capillaire, liquide	visqueux		
indice de réfraction	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
poids spécifique - g/ml	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
force d'arrachement - N/mm <sup>2</sup>	10	23	20	20	28	23	16		
teneur en matières solides - %	100	100	100	100	100	100	100		
épaisseur joint de collage - mm	0,05 - 0,5	0,05 - 0,1	0,1 - 0,2	0,08 - 0,3	0,05 - 0,2	0,05 - 0,2	0,05 - 0,2		
rayonnement - nm	UVA 320 - 400	UVA 320 - 400	UVA 320 - 400	UVA 320 - 400	UVA 320 - 400	UVA 320 - 400	UVA 320 - 400		
tendue à la température - °C	-50 à +120	-40 à +125	-40 à +120	-40 à +150	-50 à +150	-40 à +200	-50 à +150		
point d'inflammation - °C	>95	>93	>93	>95	>95	>95	>95		
résistance au cisaillement	70	75	75	75	80	80	60		
usage activateur admis	non	non	non	oui	non	non	non		
retrait linéaire - ± %	8	2	2	3	2	2	1		
compatibilité avec produits alimentaires	oui (durci)	oui (durci)	oui (durci)	oui (durci)	oui (durci)	oui (durci)	oui (durci)		
catégorie de risques	A III	A III	A III	A III	A III	A III	A III		

Pour les avertissements, voir les fiches de sécurité (à demander séparément). Les données ci-dessus sont le résultat d'une recherche approfondie. Elles annulent et remplacent les données préexistantes. Assurez-vous que le produit correspond à vos besoins. Notre responsabilité éventuelle se limite à la valeur du produit livré. Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité pour les dommages consécutifs, en particulier pour l'application ou l'inaptitude du produit.