

Foret diamanté FAT 1/2" L = 95 mm

Foret standard avec évacuation des résidus, garantissant une qualité de finition supérieure.
Convient pour les automates manuels et les semi-automates.



Code article	Description	uv
190.27.026	Ø 26 mm	1 pièce
190.27.030	Ø 30 mm	1 pièce
190.27.031	Ø 31 mm	1 pièce
190.27.032	Ø 32 mm	1 pièce
190.27.033	Ø 33 mm	1 pièce
190.27.034	Ø 34 mm	1 pièce
190.27.035	Ø 35 mm	1 pièce
190.27.036	Ø 36 mm	1 pièce
190.27.037	Ø 37 mm	1 pièce
190.27.038	Ø 38 mm	1 pièce
190.27.039	Ø 39 mm	1 pièce
190.27.040	Ø 40 mm	1 pièce
190.27.041	Ø 41 mm	1 pièce
190.27.042	Ø 42 mm	1 pièce
190.27.043	Ø 43 mm	1 pièce
190.27.044	Ø 44 mm	1 pièce
190.27.045	Ø 45 mm	1 pièce
190.27.046	Ø 46 mm	1 pièce
190.27.047	Ø 47 mm	1 pièce
190.27.048	Ø 48 mm	1 pièce
190.27.049	Ø 49 mm	1 pièce
190.27.050	Ø 50 mm	1 pièce
190.27.051	Ø 51 mm	1 pièce

Code article	Description	uv
190.27.052	Ø 52 mm	1 pièce
190.27.053	Ø 53 mm	1 pièce
190.27.054	Ø 54 mm	1 pièce
190.27.055	Ø 55 mm	1 pièce
190.27.056	Ø 56 mm	1 pièce
190.27.057	Ø 57 mm	1 pièce
190.27.058	Ø 58 mm	1 pièce
190.27.059	Ø 59 mm	1 pièce
190.27.060	Ø 60 mm	1 pièce
190.27.061	Ø 61 mm	1 pièce
190.27.062	Ø 62 mm	1 pièce
190.27.063	Ø 63 mm	1 pièce
190.27.064	Ø 64 mm	1 pièce
190.27.065	Ø 65 mm	1 pièce
190.27.066	Ø 66 mm	1 pièce
190.27.067	Ø 67 mm	1 pièce
190.27.068	Ø 68 mm	1 pièce
190.27.069	Ø 69 mm	1 pièce
190.27.070	Ø 70 mm	1 pièce
190.27.075	Ø 75 mm	1 pièce
190.27.080	Ø 80 mm	1 pièce
190.27.090	Ø 90 mm	1 pièce
190.27.096	Ø 96 mm	1 pièce
190.27.100	Ø 100 mm	1 pièce

COUPE, ROMPAGE
DU VERRE

POSE DU VERRE

VITRAIL AU PLOMB

FABRICATION DE
VITRAGE ISOLANT,
SURVITRAGESMEULAGE,
PERÇAGE,
POLISSAGE

VENTILATION

APPAREILS DE
LEVAGEAGENCEMENT
DE MAGASINOUTILS
ÉLECTRIQUES