

COUPE, ROMPAGE
DU VERRE

Foret diamanté cire Eurofitt pour carrelage

- Noyau rempli de cire pour le refroidissement du foret lors du perçage
- Pour le perçage à sec
- Nombre max. de trous/foret: 40
- Régime minimum: 2.000 tr/min
- Pour percer dans les carreaux muraux et de sol, le marbre, le granit et le verre non trempé



POSE DU VERRE

Code article	Description	uv
EF0910.006	Ø 6 mm	1 pièce
EF0910.008	Ø 8 mm	1 pièce
EF0910.010	Ø 10 mm	1 pièce

VITRAIL AU PLOMB

Centreur inoxydable pour foret diamanté cire Eurofitt pour carrelage

FABRICATION DE
VITRAGE ISOLANT,
SURVITRAGES



Code article	Description	uv
EF0911.000	Centreur inoxydable	1 pièce

MEULAGE,
PERÇAGE,
POLISSAGE

Foret diamanté cire Ø 6, 8 et 10 mm avec centreur inoxydable

Se composant de:

- 1 foret diamanté cire Eurofitt Ø 6 mm pour carrelage
- 1 foret diamanté cire Eurofitt Ø 8 mm pour carrelage
- 1 foret diamanté cire Eurofitt Ø 10 mm pour carrelage
- 1 centreur inoxydable



VENTILATION

Code article	Description	uv
EF0912.000	Foret diamanté cire Ø 6, 8 et 10 mm avec centreur inoxydable	1 pièce

APPAREILS DE
LEVAGE

Foret diamanté cire pour carrelage Eurofitt filetage M14 pour meuleuse d'angle

- Noyau rempli de cire pour le refroidissement du foret lors du perçage
- Pour le perçage à sec
- Nombre max. de trous/foret: 40. Ce nombre dépend de la pression de perçage.
- Régime minimum: 2.000 tr/min
- Pour percer dans les carreaux muraux et de sol, le marbre, le granit et le verre non trempé
- Convient pour une meuleuse d'angle avec filetage M14



AGENCEMENT
DE MAGASIN

Code article	Description	uv
EF0913.006	Ø 6 mm	1 pièce
EF0913.008	Ø 8 mm	1 pièce
EF0913.010	Ø 10 mm	1 pièce

OUTILS
ÉLECTRIQUES