

Boorstandaard met 3 zuigers

Boorstandaard bestaande uit:

- 3 ingebouwde zuigers
- Diepte-instelling
- Verwisselbare voetplaat
- Set zuigringen

Geschikt voor het boren in glas met een speciale boorkophouder, diamantboor en een boormachine.

Boormachine dient aangesloten te zijn op een aardlekschakelaar.



Art. code	Omschrijving	vke
133.04.000	Boorstandaard met 3 zuigers	1 stuk

Boorstandaard zonder zuigervoet



Art. code	Omschrijving	vke
133.04.002	Boorstandaard zonder zuigervoet	1 stuk
133.04.003	Wandbeugel 75 cm uitlading	1 stuk

Tafelboormachine met zuigers

Tafelboormachine met 4 zuigers en RVS boorkophouder.

- Voeding: 220/230 V 50 Hz eenfasig
- Vermogen: 0.18 kW bij 2.800 rpm, 0.11 kW bij 1.400 rpm
- Max. diameter boorgat: 100 mm
- Min. diameter boorgat: 4 mm
- Aansluiting: 1/2 inch GAS
- Gewicht: 12 kg



Art. code	Omschrijving	vke
133.10.000	Tafelboormachine met zuigers	1 stuk
133.04.064	Zuigring 32/64 mm	1 stuk
133.04.106	Zuigring 68/106 mm	1 stuk
133.04.194	Zuigring 150/194 mm	1 stuk

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMENSLIJPEN, BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-
INRICHTINGELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN