

COUPE, ROMPAGE
DU VERRE

Manipulateur à 2 ventouses aluminium

Manipulateur à 2 ventouses, aluminium. Il suffit d'abaisser le petit levier pour créer le vide.

- Charge maximale: 50 kg
- Diamètre des caoutchoucs: 117 mm



POSE DU VERRE

Code article	Description	uv
111.13.080	Manipulateur à 2 ventouses, aluminium	1 pièce
111.13.001	Caoutchouc de recharge	1 pièce
111.13.002	Levier, axe et plaquette de recharge	1 pièce

VITRAIL AU PLOMB

Manipulateur à 3 ventouses aluminium

Manipulateur à 3 ventouses, aluminium. Il suffit d'abaisser le petit levier pour créer le vide.

- Charge maximale: 100 kg
- Diamètre des caoutchoucs: 117 mm



FABRICATION DE
VITRAGE ISOLANT,
SURVITRAGES

Code article	Description	uv
111.13.100	Manipulateur à 3 ventouses, aluminium	1 pièce
111.13.001	Caoutchouc de recharge	1 pièce
111.13.002	Levier, axe et plaquette de recharge	1 pièce

MEULAGE,
PERÇAGE,
POLISSAGE

Manipulateur synthétique à 2 ventouses mobiles Leponitt

Manipulateur synthétique à 2 ventouses mobiles.

Convient particulièrement pour le verre bombé et pour l'installation de vitres de voiture.

- Charge maximale: 60 kg
- Diamètre des caoutchoucs: 120 mm



VENTILATION

Code article	Description	uv
111.08.080	Manipulateur synthétique à 2 ventouses mobiles Leponitt	1 pièce

APPAREILS DE
LEVAGE

Manipulateur synthétique, articulé à 2 ventouses Leponitt

Manipulateur synthétique à 2 ventouses avec articulation centrale jusqu'à 90°.

Convient particulièrement pour la fixation du verre lors du collage.

- Charge maximale: 30 kg
- Diamètre des caoutchoucs: 120 mm



AGENCEMENT
DE MAGASIN

Code article	Description	uv
111.08.060	Manipulateur synthétique, articulé à 2 ventouses Leponitt	1 pièce

OUTILS
ÉLECTRIQUES