

Molette en carbure

COUPE, ROMPAGE
DU VERRE

POSE DU VERRE

VITRAL AU PLOMB

FABRICATION DE
VITRAGE ISOLANT,
SURVITRAGESMEULAGE,
PERÇAGE,
POLISSAGE

VENTILATION

APPAREILS
DE LEVAGEAGENCEMENT
DE MAGASINOUTILS
ÉLECTRIQUES

Dim./diamètre	112°	118°	125°	135°	140°	145°	150°	155°
4,7/ 1,0/ 1,3	101.20.112*	101.20.118*	101.20.125	101.20.135	101.20.140*	101.20.145	101.20.150**	101.20.155

Unité de vente: par pièce. * = unité de vente 50 pièces. ** = unité de vente 10 pièces.

Dim./diamètre	112°	125°	130°	135°	140°	145°	150°	155°	160°
5,6/ 1,08/ 1,4	101.21.112*	101.21.125*	101.21.130*	101.21.135	101.21.140	101.21.145	101.21.150	101.21.155	101.21.160*

Unité de vente: par pièce. * = unité de vente 10 pièces.

Dim./diamètre	112°	125°	135°	140°	145°	150°	155°
6,0/ 1,16/ 1,55	101.22.112*	101.22.125*	101.22.135	101.22.140*	101.22.145	101.22.150*	101.22.155

Unité de vente: par pièce. * = unité de vente 10 pièces.

Porte-molette BS avec molette

Porte-molette BS avec molette Supercarbolix 6/1,16/1,55 mm.

- Emballage: par 10 pièces



Dim./diamètre	125°	135°	145°	155°
6/ 1,16/ 1,55	101.23.125	101.23.135	101.23.145	101.23.155

Porte-molette S avec molette

Porte-molette S avec molette Supercarbolix 4,5/1,16/1,55 mm.



Dim./diamètre	125°	135°	140°	145°	150°	155°	160°
4,5/ 1,16/ 1,55	101.24.125*	101.24.135	101.24.140*	101.24.145	101.24.150*	101.24.155	101.24.160

Unité de vente: par pièce. * = unité de vente 10 pièces.

Angle de coupe	125°	135°	140° - 145°	150° - 160°
Épaisseur de verre	1,8 - 3,0 mm	3,0 - 4,0 mm	4,0 - 6,0 mm	> 6,0 mm