

GLASDRAGER TRAGBOY

De ruit wordt vastgeklemd tussen twee lichtmetalen klemplaten voorzien van rubber.

- Max. dikte: 25 mm
- Max. draagvermogen: 90 kg
- Alleen geschikt voor enkel glas en voor gelaagd glas



Art. code	Omschrijving	vke
110.02.000	Glasdrager Tragboy	1 stuk
110.02.001	Losse rubbers	1 stel

GLASDRAGER TRAGKULI

De ruit wordt vastgeklemd tussen twee lichtmetalen klemplaten voorzien van rubber.

- Max. dikte: 40 mm
- Max. draagvermogen: 170 kg
- Alleen geschikt voor enkel glas en voor gelaagd glas



Art. code	Omschrijving	vke
110.03.000	Glasdrager Tragkuli	1 stuk
110.03.001	Losse rubbers	1 stel

DRAAGZEEL PGP 106 X 12 CM

Draagzeel met houten handvatten en voorzien van versterkte onderzijde.

- Lengte: 106 cm
- Breedte: 12 cm



Art. code	Omschrijving	vke
110.04.000	Draagzeel PGP 106 x 12 cm	1 stuk

DRAAGZEEL PGV 112 X 7 CM

Draagzeel met houten handvatten en voorzien van versterkte onderzijde.

- Lengte: 112 cm
- Breedte: 7 cm



Art. code	Omschrijving	vke
110.04.001	Draagzeel PGV 112 x 7 cm	1 stuk

GLAS SNIDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMENSLIPLEN, BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-
INRICHTINGELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN