

SB 11 gris

Mastic pour la pose de vitrage en verre simple sur des châssis en bois. Durcit très lentement. Doit être peint au plus tôt après formation d'une peau suffisante et au plus tard après 8 semaines.

- Température d'application: 5° - +30°
- Stabilité thermique: -30° - +80°
- Couleur: gris
- Seau de 5 kg ou 10 kg

Code article	Description	uv
126.01.005	SB 11 gris	1 seau de 5 kg
126.01.010	SB 11 gris	1 seau de 10 kg



SB 25 gris

Mastic pour la pose de vitrage en verre simple et verre isolant sur des châssis en bois et métal. Un mastic mou et plastique. Doit être peint au plus tôt après formation d'une peau suffisante et au plus tard après 8 semaines.

- Température d'application: 5° - +30°
- Stabilité thermique: -30° - +80°
- Couleur: gris
- Tonneau de 25 kg

Code article	Description	uv
126.04.025	SB 25 gris	1 tonneau de 25 kg



COUPE, ROMPAGE
DU VERRE

POSE DU VERRE

VITRAL AU PLOMB

FABRICATION DE
VITRAGE ISOLANT,
SURVITRAGES

MEULAGE,
PERÇAGE,
POLISSAGE

VENTILATION

APPAREILS
DE LEVAGE

AGENCEMENT
DE MAGASIN

OUTILS
ÉLECTRIQUES