

## Cales UK Gluske pour verre feuilleté

- Cales à deux composants
- Sans CFC
- Spécialement adaptées aux bordures fragiles des vitres, les cales garantissent un calage sécurisé des vitrages isolants de qualité supérieure: verre pare-balles, verre VSG (verre feuilleté de sécurité), verre insonorisant et verre à protection solaire, etc.
- Résistance à la pression continue et charges grâce au système de nervures asymétriques
- Seule une résistance suffisante à la pression permanente évite que la charge ne se concentre sur les bordures des vitres
- Le canal de ventilation continu garantit la ventilation de l'espace de feuillure
- Grande longueur de cale (120 mm) pour de meilleures capacités de support dès une profondeur de 80 mm
- Compatibles avec divers joints périphériques pour vitrage isolant
- Résistance au vieillissement
- Résistance aux températures extrêmes



Code article	Description	uv
123.UK.34.5	Vert, 100 x 34 x 5 mm	1 boîte de 500 pièces

Code article	Description	uv
123.UK.36.5	Vert, 100 x 36 x 5 mm	1 boîte de 500 pièces
123.UK.36.8	Gris, 100 x 36 x 8 mm	1 boîte de 500 pièces

Code article	Description	uv
123.UK.38.5	Vert, 100 x 38 x 5 mm	1 boîte de 500 pièces

Code article	Description	uv
123.UK.40.5	Vert, 100 x 40 x 5 mm	1 boîte de 500 pièces
123.UK.40.8	Gris, 100 x 40 x 8 mm	1 boîte de 500 pièces

Code article	Description	uv
123.UK.42.5	Vert, 100 x 42 x 5 mm	1 boîte de 500 pièces
123.UK.42.8	Gris, 100 x 42 x 8 mm	1 boîte de 500 pièces

Code article	Description	uv
123.UK.50.5	Vert, 120 x 50 x 5 mm	1 boîte de 250 pièces
123.UK.50.8	Gris, 120 x 50 x 8 mm	1 boîte de 250 pièces

Code article	Description	uv
123.UK.60.5	Vert, 120 x 60 x 5 mm	1 boîte de 200 pièces

COUPE,  
ROMPAGE  
DU VERRE

POSE DU VERRE

VITRAL AU PLOMB

FABRICATION DE  
VITRAGE ISOLANT,  
SURVITRAGESMEULAGE,  
PERÇAGE,  
POLISSAGE

VENTILATION

APPAREILS  
DE LEVAGEAGENCEMENT  
DE MAGASINOUTILS  
ÉLECTRIQUES