

Gluske UK blokjes voor gelaagd glas

- Tweecomponentenblokjes
- CFK-vrij
- Speciaal voor gevoelige raamkanten, voor het productspecifieke bevestigen van opspieëing voor hoogwaardige soorten beglazing: gepantserd glas, VSG-ruiten, geluid- en zonwerende ruiten enz.
- Naast een voldoende duurzame drukbestendigheid verhinderen onze spieën tegelijkertijd een lokale puntbelasting van de glasranden
- Het doorlopende verluchtungskanaal voorkomt tevens een onderbreking van de sponningverluchting
- Duurzaam bestand tegen druk en draagkrachtig dankzij het asymmetrische kamsysteem
- Grotere lengte van de spieën (tot 120 mm) voor een betere ondersteuning vanaf een breedte van 80 mm
- Compatibel met de randafdichtingsstoffen van isolerende ruiten
- Bestand tegen veroudering
- Temperatuurbestendig



Art. code	Omschrijving	vke
123.UK.34.5	Groen, 100 x 34 x 5 mm	1 doos à 500 stuks

Art. code	Omschrijving	vke
123.UK.36.5	Groen, 100 x 36 x 5 mm	1 doos à 500 stuks
123.UK.36.8	Grijs, 100 x 36 x 8 mm	1 doos à 500 stuks

Art. code	Omschrijving	vke
123.UK.38.5	Groen, 100 x 38 x 5 mm	1 doos à 500 stuks

Art. code	Omschrijving	vke
123.UK.40.5	Groen, 100 x 40 x 5 mm	1 doos à 500 stuks
123.UK.40.8	Grijs, 100 x 40 x 8 mm	1 doos à 500 stuks

Art. code	Omschrijving	vke
123.UK.42.5	Groen, 100 x 42 x 5 mm	1 doos à 500 stuks
123.UK.42.8	Grijs, 100 x 42 x 8 mm	1 doos à 500 stuks

Art. code	Omschrijving	vke
123.UK.50.5	Groen, 120 x 50 x 5 mm	1 doos à 250 stuks
123.UK.50.8	Grijs, 120 x 50 x 8 mm	1 doos à 250 stuks

Art. code	Omschrijving	vke
123.UK.60.5	Groen, 120 x 60 x 5 mm	1 doos à 200 stuks

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMENSLIPLEN, BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-
INRICHTINGELEKTRISCHE
GEREEDESCHAPPEN