

370.009.ET146

**Spiegel-bevestiging-systeem.** Max. afmeting en gewicht: tot 0,8m<sup>2</sup> = 12 kg, tot 1,6m<sup>2</sup> = 24kg, tot 2,6m<sup>2</sup> = 36kg.  
**Inhoud. (=Ophangset tot 36kg:** 2(3) spiegelblikken, 2(3) metalen haken, 2(2) drukknoppen, 2(4)afstandhouders, 4(5)schroeven, 4 (5) pluggen, 1 (1) montage instructie.

**Voorbereiding:** Positie van de spiegel bepalen aan de muur ( bijvoorbeeld door het aftekenen van de spiegelhoeken op de muur).

**Handelingen op de spiegelachterzijde (1):** Spiegel op een schone en vlakke oppervlakte leggen. Spiegelachterkant reinigen met een siliconen-vrij reinigingsmiddel. Spiegelachterkant moet stof-, vet- en vochtvrij zijn.

**Opplakken van de spiegelblikken:** Folie verwijderen van de kleeflag. Spiegelblik op plakken op 5 cm van de bovenside en 5 cm van de zijkant van de achterkant van de spiegel. Spiegelblikken strak en gelijkmatig aandrukken. Bij montage met Ophangset tot 36 kg, derde blik in het Midden van de spiegel opplakken op 5 cm van de bovenrand.

**Opplakken van de afstandhouders:** de afstandhouders dienen als extra Ondersteuning van de spiegel ( vooral voor lange, smalle spiegels. ) Folie verwijderen van de kleeflag en afstandshouder aanbrengen in het midden van de spiegel.

**Handelingen aan de muur (2):** Aanbrengen van de metalen haken. Boort U 10 cm van de denkbeeldige zijkant van de spiegelpositie de gaten voor de pluggen ( boormaat 6 mm). Bij montage met Ophangset tot 36kg extra gat boren in het midden op 7 cm van de denkbeeldige bovenrand. Nu de metalen haken vastschroeven.

**Aanbrengen van de drukknoppen:** Boort U 5 cm van de onderzijde en 10 cm van de zijkant de gaten voor de pluggen. De drukknoppen worden zo aan de wand geschroefd, dat de beschermingsfolie naar de spiegelzijde staat. ( m.b.v. schroeven met ronde kop)

**Aanbrengen van de spiegel:** Hangt U de spiegel aan de bovenste bevestigingselementen op en controleert U de positie. Door het verschuiven van metalen werke U de hoogteverschillen weg nu schroeft U haken definitief vast.

**Ophangen van spiegel:** Haalt U de beschermingsfolie van de drukknoppen af. Hang de spiegel aan de bovenste bevestigingselementen op en druk de spiegel met een lichte druk naar beneden aan. De spiegel is nu onverplaatsbaar aan de muur bevestigd.

**Afmaken van de spiegel:** Pak de spiegel aan de onderzijde vast rondom de drukknoppen D.m.v. een korte hevige ruk is de spiegel los tehalen. Tij de spiegel nu uit de metalen haken ontders

**Opgelet:** bevestig antieke spiegels alleen met mechanische bevestigingselementen.

**Geschikt voor vochtige ruimtes. Niet geschikt voor speciaal gecoate spiegels zoals bijvoorbeeld „Mirox Safe“**

